



## 6. 400 ~ 504 HTTP 에러 코드

이 장에서는 400 ~ 504 HTTP 에러 코드를 설명합니다. 이 에러 코드는 클라이언트와 서버 간의 통신에 문제가 발생했을 때 서버가 클라이언트에게 반환하는 메시지에 사용됩니다. 이 메시지는 일반적으로 브라우저나 웹 브라우저에서 표시되며, 이는 서버가 요청을 처리할 수 없었음을 나타냅니다. 이 메시지는 일반적으로 다음과 같은 형태로 표시됩니다: [HTTP/1.1] [상태 코드] [상태 메시지].

이 장에서는 400 ~ 504 HTTP 에러 코드를 설명합니다. 이 에러 코드는 클라이언트와 서버 간의 통신에 문제가 발생했을 때 서버가 클라이언트에게 반환하는 메시지에 사용됩니다. 이 메시지는 일반적으로 브라우저나 웹 브라우저에서 표시되며, 이는 서버가 요청을 처리할 수 없었음을 나타냅니다. 이 메시지는 일반적으로 다음과 같은 형태로 표시됩니다: [HTTP/1.1] [상태 코드] [상태 메시지].

이 장에서는 400 ~ 504 HTTP 에러 코드를 설명합니다. 이 에러 코드는 클라이언트와 서버 간의 통신에 문제가 발생했을 때 서버가 클라이언트에게 반환하는 메시지에 사용됩니다. 이 메시지는 일반적으로 브라우저나 웹 브라우저에서 표시되며, 이는 서버가 요청을 처리할 수 없었음을 나타냅니다. 이 메시지는 일반적으로 다음과 같은 형태로 표시됩니다: [HTTP/1.1] [상태 코드] [상태 메시지].

HTTP 에러 코드	상태 메시지	원인	해결 방법
<b>400 Bad Request</b>	잘못된 요청	URL 형식, 쿼리 문자열, 헤더 필드 등 잘못된 요청	브라우저나 클라이언트에서 URL을 확인하고, URL을 올바르게 입력하십시오.
<b>401 Unauthorized</b>	인증되지 않음	인증 정보가 없거나, 잘못된 인증 정보	인증 정보를 확인하고, 올바른 인증 정보를 입력하십시오.
<b>403 Forbidden</b>	금지됨	서버 설정, .htaccess 파일	URL을 확인하고 (755, 644), .htaccess 파일을 확인하십시오.
<b>404 Not Found</b>	찾을 수 없음	URL 형식, 쿼리 문자열 / 파일 없음, 잘못된 경로	URL을 확인하고, 올바른 URL을 입력하십시오. 파일이 있는지 확인하십시오.
<b>408 Request Timeout</b>	요청 시간 초과	서버가 응답하지 않음, 클라이언트 설정	브라우저나 클라이언트에서 시간 제한을 확인하십시오.
<b>500 Internal Server Error</b>	서버 내부 오류	PHP/CGI 실행 오류, .htaccess 파일, 서버 설정	로그를 확인하고, 서버 설정을 확인하십시오.
<b>502 Bad Gateway</b>	잘못된 게이트웨이	서버가 다른 서버에 연결할 수 없음, 서버 설정	서버 설정을 확인하십시오.
<b>503 Service Unavailable</b>	서비스 사용 불가	서버 과부하, 서버 설정	서버 상태를 확인하십시오.
<b>504 Gateway Timeout</b>	게이트웨이 시간 초과	서버가 다른 서버에 연결할 수 없음, 서버 설정	서버 설정을 확인하십시오.

[403 에러 코드 >](#)

[404 에러 코드 >](#)

---

Revision #7

Created 1 September 2025 22:12:51 by Admin

Updated 13 October 2025 02:50:16 by Admin